



PRACOWNIA PROJEKTOWA		
ARCHIT.		
58-509 Wodzisław ul.Boya-Zeleńskiego 49 e-mail: archi@p.pj		
KONSTRUKCJA		ARCHITEKTURA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PROJEKTANT:
ARCH. IWONA DZIEDZIC		NR UPR:
AU-F2/188/81		
PODPIS		

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO	
TYTUŁ RYSUNKU	
BALUSTRADA – ZAKRES PRAC REMONTOWYCH	

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
MIĘSCOWOŚĆ	ULICA, NR
MIEROSZCZÓW	MIEROSZCZÓW
PLAC NIEPODŁĘGOŚCI 3-4	
DZIAŁKA NR: 51/8	DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANOWA PRZY OBRĘB: MIEROSZCZÓW NR 1
STADIUM	BRANŻA
DATA	SKALA
GRUDZIEŃ	NR RYSUNKU
PA-B ARCH.	2023
1:50	6/A

**1** BALUSTRADY – WYMIANA

- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ SKORODOWANEJ BALUSTRADY STALOWEJ
- PORĘCZE – PROFIL ZAMKNIĘTY STALOWY 30\*30MM,
- ELEMENT POZIOMY – PROFIL ZAMKNIĘTY STALOWY 30\*30MM,
- SŁUPKI – PROFIL STALOWY ZAMKNIĘTY 30\*30MM MOCOWANE DO PODŁOŻA OD GÓRY PŁYTY TARASOWEJ NA KOTWY WKLEJANE
- OSŁONA PODSTAWY SŁUPKÓW I POŁĄCZENIA ZE ŚCIANĄ MASYWNOŚCIĄ METALOWĄ
- BALUSTRADA MOCOWANA DO ŚCIANY BUDYNKU NA KOTWY WKLEJANE
- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZĄC PRZED KORROZJĄ MALOWAĆ TRZYMAKSTWONO EMALIĄ POLIMINTOWĄ CZARNY MAT

**2**

**3**

**4** UWAGA- W WYTYCZNYCH DO REMONTU BALUSTRADY WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW NIE WPROGLANU ODDZIAŁ WĄBRZYCH NIE WYRAŻA ZGODY NA MONTAŻ INNEJ BALUSTRADY NIŻ NA ODTWORZENIE ORYGINALNEGO ROZWIĄZANIA. BALUSTRADA MA MIEĆ CHARAKTER ODTWORZENIOWY. ORYGINALNA BALUSTRADA NIE ZAPEWIA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I NIE JEST ZGODNA Z OROMAŹLIJACAMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH (BRĄK WYPEŁNIENIA) PROJEKTUJE SIĘ DODATKOWE ZABEZPIECZENIE W POSTACI PŁYT Z POLIWĘGLANU LITEGO BEZBARWNEGO GR. 6MM MOCOWANYCH DO OD WEWNĘTRZNEJ STRONY DO SŁUPKÓW BALUSTRADY NA WKRETY METALOWE Z PÓŁOKRĄGŁYM ŁBEM

**5** STOPIEŃ – UZUPEŁNIENIE

- PIERWSZY STOPIEŃ W PŁYCE STROPOWEJ WYKONAĆ W OKŁADZINIE Z PŁYT KAMIENNYCH Z PŁASKOWĄ GR. 3CM
- STOPNICE O ZAKRĄGŁONYM NOSKU WPUSZCĆ W PŁYTĘ STROPOWĄ WYRÓWNUJĄC Z POWIERZCHNIĄ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI W PODCIENIU
- STOPNICA I STOPNICA Z PŁYTY Z PŁASKOWA W KOLORYSTYCIE I POWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH STOPNI
- MOCOWAĆ DO PŁYTY STROPOWEJ NA KLEJ I KOTWY WKLEJANE