

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Remont elewacji budynku wielorodzinnego - pl. Niepodległości 3-4 w Mieroszowie						
1		ELEWACJA WSCHODNIA				
1.1		Rusztowania				
1	KNR AT-05 d.1. 1651-02 1	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m ²	202,008	0,00	0,00
2	KNR-W 2-02 d.1. 1611-01 1	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m ²	28,350	0,00	0,00
3	KNR AT-05 d.1. 1663-01 1	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m	2,500	0,00	0,00
4	KNR AT-05 d.1. 1664-02 1	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Rusztowania						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające				
5 d.1. wycena indywidualna 2		Roboty pomocnicze towarzyszące robotom remontowym - demontaze i montaze kabli, tabliczek, wsporników, oświetlenia nad wejściami, zabezpieczenie instalacji gazowej w rejonie cokołu itp., demontaż i montaż anten, wykucie bruzd pod schowanie kabli teletechnicznych, zabezpieczenie elementów zagospodarowania terenu w odległości min. 100 cm od strony elewacji	kpl.	1,00	0,00	0,00
6 d.1. KNR 4-01 0535-08 2		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety, gzymsy, naczółki	m ²	17,473	0,00	0,00
7 d.1. KNR 4-01 0535-06 2		Rozebranie rur spustowych	m	13,300	0,00	0,00
8 d.1. KNR 4-01 0701-05 2 analogia		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - ściany powierzchnie skorodowane, odspojone, spękanie (m.in. pod okapem, wzdłuż rury spustowej, pas szer. 150cm nad posadzką podcieni), gzymsy	m ²	48,170	0,00	0,00
9 d.1. KNR 4-01 0701-05 2		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - cokół	m ²	18,424	0,00	0,00
10 d.1. KNR-W 2-02 0923-01 2		Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²	26,680	0,00	0,00
11 d.1. KNR-W 4-01 0722-02 2		Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - pozostałe powierzchnie pokryte tynkiem (do pow. sklepień w podcieniu przyjęto wsp. zwiększający 1.20)	m ²	232,565	0,00	0,00
12 d.1. TZKNBK IX 5402-15 uwaga 2 p.tablicą		Oczyszczenie cementowych listew dekoracyjnych o rysunku prostym 12-16 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - obramowania okienne PRT i 2p. w rozwinięciu R X 0,50	m	32,780	0,00	0,00
13 d.1. TZKNBK IX 5404-19 uwaga 2 p.tablicą		Oczyszczenie cementowych listew dekoracyjnych o rysunku złożonym 16-20 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - obramowania okienne 1p. w rozwinięciu R X 0,50	m	24,100	0,00	0,00
14 d.1. TZKNBK IX 5401-23 uwaga 2 p.tablicą		Oczyszczenie cementowych listew profilowanych 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - naczółki w rozwinięciu	m	9,200	0,00	0,00
15 d.1. TZKNBK IX 5411-11 2 analogia		Oczyszczenie elementów boniowanych - zdjęcie farby emulsyjnej R X 0,50	szt.	70,000	0,00	0,00
16 d.1. TZKNBK IX 5403-24 uwaga 2 p.tablicą analogia		Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm - zdjęcie farby olejnej - portal wejściowy R X 0,5	m	5,698	0,00	0,00
17 d.1. KNR 19-01 1310-01 2		Usunięcie starej farby olejnej - gzymsy cokołowe	m ²	3,267	0,00	0,00
18 d.1. KNR-W 4-01 0211-03 2		Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - podkucie płyty betonowej posadzki w podcieniu pod osadzenie podstopnicy i stopnicy kamiennej	m ²	1,000	0,00	0,00
19 d.1. TZKNBK IX 5405-19 2 analogia		Oczyszczenie przestrzeni dekoracyjnych pomiędzy gzymsami - zdjęcie farby emulsyjnej - płyciny R X 0,3	m	29,400	0,00	0,00
20 d.1. KNR-W 4-01 1306-01 2		Demontaż balustrad	szt.	4,000	0,00	0,00
21 d.1. KNR 4-01 0108-11 2		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	2,423	0,00	0,00
22 d.1. KNR 4-01 0108-12 2		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - dodatek za dalsze 8 km Krotność = 8	m ³	2,423	0,00	0,00
23 d.1. 2		Składowanie gruzu	t	4,361	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Roboty elewacyjne - renowacja				
24	KNR AT-08 d.1. 0101-06 3 analogia	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni cokołu, ścian i sklepień, gzymsów cokołowych wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²	276,781	0,00	0,00
25	KNR AT-26 d.1. 0102-05 3	Impregnacja przeciwsolna ręczna - miejsca po skutych tynkach na ścianach, cokół	m ²	50,424	0,00	0,00
26	KNR 0-23 2611- d.1. 02 3 analogia	Dezynfekcja podłoża w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony preparatem - ściany, cokół, gzymsy	m ²	276,781	0,00	0,00
27	KNR 0-23 2611- d.1. 02 3	Wzmocnienie podłoża na całości elewacji poddawanej renowacji, preparatem głębokopenetrującym - ściany, cokół, gzymsy	m ²	276,781	0,00	0,00
28	KNR AT-40 d.1. 0301-02 3	Obrzutka na ścianach całości powierzchniowa nakładana ręcznie - miejsca po skutych tynkach na ścianach	m ²	32,000	0,00	0,00
29	KNR AT-32 d.1. 0601-06 analo- 3 gia	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 10+15=25 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego - miejsca po skutych tynkach	m ²	32,000	0,00	0,00
30	KNR AT-32 d.1. 0603-02 3	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej hydrofobowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową lub z włóknem rozproszonym - tynk nawierzchniowy hydrofobowy - cokół oraz strefa cokołowa nad posadzką w podcienich, gzymsy cokołowe, skosy na uskokach cokołu	m ²	10,191	0,00	0,00
31	KNR AT-32 d.1. 0603-01 3	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym - detale architektoniczne, ościeża okienne	m ²	50,821	0,00	0,00
32	KNR 19-01 d.1. 0825-03 3	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku szlachetnym	m	70,000	0,00	0,00
33	TZKNBK IX d.1. 01c5 cz.o. w.sp. 3 9. uwaga p.tab- licą	Listwy profilowane ciągnięte systemem warsztatowym (szerokość profilu w rozwinięciu do 20 cm) - zaprawa cementowa - uzupełnienie ubytków metodą narzutową - ilość 1 - 3 m - ciągnięcie warsztatowe - odtworzenie brakujących elementów w gzymsie nad parterem	m	2,000	0,00	0,00
34	TZKNBK IX d.1. 01c5 cz.o. w.sp. 3 9. uwaga p.tab- licą	Listwy profilowane ciągnięte systemem warsztatowym (szerokość profilu w rozwinięciu do 20 cm) - zaprawa cementowa - uzupełnienie ubytków metodą narzutową - ilość 1 - 3 m - uszkodzenia obramowań okiennych	m	0,600	0,00	0,00
35	TZKNBK VIII d.1. 03-112 3	Tynki zewnętrzne mikrowłóknami profili ciągniętych szlachetnych gładzonych o szerokości do 20 cm z przygotowaniem zaprawy - gzymsy podokiennne, podokiennik R x 0,50	m	46,690	0,00	0,00
36	TZKNBK VIII d.1. 03-113 3	Tynki zewnętrzne wzmocnione mikrowłóknami profili ciągniętych szlachetnych gładzonych o szerokości do 25 cm z przygotowaniem zaprawy - gzyms międzykondygnacyjny	m	14,700	0,00	0,00
37	KNR 0-33 0121- d.1. 01 3	Ochrona narożników wypukłych	m	241,423	0,00	0,00
38	KNR 0-33 0126- d.1. 01 3	Grunтовanie - pod malowanie elewacji, detali, ościeży	m ²	301,459	0,00	0,00
39	KNR AT-40 d.1. 0307-01 3	Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową nakładaną ręcznie	m ²	301,459	0,00	0,00
Razem dział: Roboty elewacyjne - renowacja						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Obróbki blacharskie + parapety okienne				
40 d.1. 0832-01 4	KNR 19-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową pod obróbki blacharskie	m ²	9,855	0,00	0,00
41 d.1. 0515-01 4 analogia	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku - gzymsy	m ²	7,072	0,00	0,00
42 d.1. 0515-02 4 analogia	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku - gzyms, parapety, naczółki	m ²	10,351	0,00	0,00
43 d.1. 0527-03 4 analogia	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytan - cynku	m	13,300	0,00	0,00
44 d.1. 0520-08 4 analogia	KNR-W 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan - cynku	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Obróbki blacharskie + parapety okienne						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Stolarka drzwiowa				
1.5.1		Portal wejściowy - renowacja				
45 d.1. 5.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Dezynfekcja podłoża w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony preparatem	m ²	2,393	0,00	0,00
46 d.1. 5.1	KNR K-01 0101-01 analogia	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni	m ²	2,393	0,00	0,00
47 d.1. 5.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Wzmocnienie podłoża poddawanego renowacji, preparatem bezrozpuszczalnikowym	m ²	2,393	0,00	0,00
48 d.1. 5.1	TZKNC N-K/VI 3/8-a analiza indywidualna	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) - powierzchnię do wypełnienia przyjęto orientacyjnie	dm ²	2,000	0,00	0,00
49 d.1. 5.1	TZKNC N-K/VI 3/2-a analiza indywidualna	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - powierzchnię do kitowania przyjęto orientacyjnie	dm ²	2,000	0,00	0,00
50 d.1. 5.1	TZKNC N-K/VI 3/7-a analiza indywidualna	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm ²	2,000	0,00	0,00
51 d.1. 5.1	TZKNC N-K/VI 5/1-b analiza indywidualna	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm ² . Piaskowiec.	szt.	1,000	0,00	0,00
52 d.1. 5.1	KNR 0-26 0639-06 analogia	Dwukrotna impregnacja metodą natryskową dwukrotnie	m ²	2,393	0,00	0,00
53 d.1. 5.1	KNR AT-27 0502-04 analiza indywidualna	Dodatek za uszczelnienie portalu na styku z ościeżnicami drzwiowymi	m	10,139	0,00	0,00
Razem dział: Portal wejściowy - renowacja						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.5. 2		Drzwi wejściowe - renowacja				
54 d.1. 5.2	kalk. własna	Renowacja drzwi wejściowych - obustronnie - w/g wytycznych Konserwatorskich	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Drzwi wejściowe - renowacja						0,00
Razem dział: Stolarka drzwiowa						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Osadzenie stopnia z piaskowca				
55 d.1. 1105-03 6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny - pod osadzenie podstopnicy i stopnicy z piaskowca	m ²	1,000	0,00	0,00
56 d.1. 1105-01 6	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - wyrównanie podłoża pod osadzenie podstopnicy i stopnicy z piaskowca	m ²	1,000	0,00	0,00
57 d.1. 1105-02 6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - j.w.	m ²	1,000	0,00	0,00
58 d.1. 2113-01 6	KNR-W 2-02	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - piaskowiec	m	2,000	0,00	0,00
59 d.1. 2113-03 6	KNR-W 2-02	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - piaskowiec	m	2,000	0,00	0,00
60 d.1. 0109-01 6	KNR DC-03	Mocowanie elementów za pomocą kotew wklejanych - mocowanie do podłoża od spodu stopnicy	szt.	3,000	0,00	0,00
		analogia				
Razem dział: Osadzenie stopnia z piaskowca						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.7		Posadzka w podcieniach				
61 d.1. 7	KNR BC-02 0204-01	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe poziomych niemalowanych - odczyt powierzchni z rysunku	m ²	20,600	0,00	0,00
62 d.1. 7	KNK 7-28 0105-01 analogia	Zalanie otworów po wykuciu balustrad R X 0,30	otw.	14,000	0,00	0,00
63 d.1. 7	KNR AT-33 0102-02	Grunтовanie podłożu suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²	20,600	0,00	0,00
64 d.1. 7	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm	m ²	20,600	0,00	0,00
65 d.1. 7	KNR AT-33 0102-04	Szpachlowanie gruntujące - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 2	m ²	20,600	0,00	0,00
66 d.1. 7	KNR AT-33 0103-03	Wykonanie faset	m	10,620	0,00	0,00
67 d.1. 7	KNR AT-33 0403-01 analogia	Powłoka poluretanowo - cementowa	m ²	21,662	0,00	0,00
68 d.1. 7	KNR AT-33 0403-03	Warstwa zamykająca gładka	m ²	21,662	0,00	0,00
69 d.1. 7	KNR AT-33 0408-01	Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości R11	m ²	20,600	0,00	0,00
Razem dział: Posadzka w podcieniach						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.8		Balustrady				
70 d.1. 1209-01 8	KNR-W 2-02	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - odtworzenie historycznej prostej balustrady stalowej z profili zamkniętych	m	15,280	0,00	0,00
71 d.1. 0109-01 8	KNR DC-03 analogia	Mocowanie elementów do posadzki i ścian za pomocą kotew wklejanych	szt.	18,000	0,00	0,00
72 d.1. 1108-04 8	KNR-W 4-01 kalk. własna	Mocowanie poliwęglanu bezbarwnego gr. 6mm do balustrady, krawędzie płyt fazowane	m ²	7,604	0,00	0,00
Razem dział: Balustrady						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.9		Roboty różne				
73 d.1. 08 9	KNR 2-02 1219-	Uchwyty do flag	szt.	2,000	0,00	0,00
74 d.1. 0353-08 9 analogia	KNR-W 4-01	Demontaż rolet okiennych	m ²	2,365	0,00	0,00
75 d.1. 1038-01 9 analogia	KNR-W 2-02	Montaż rolet z listew - ponowny montaż rolet R x 0,50	m ²	2,365	0,00	0,00
76 d.1. 1214-02 9	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - kraty w lokalu usługowym	m ²	3,596	0,00	0,00
77 d.1. 02 9	KNR 7-11 0101-	Gruntowanie podłoży stalowych - kraty j.w.	m ²	3,596	0,00	0,00
78 d.1. 1212-02 9 analogia	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	3,596	0,00	0,00
79 d.1. 02 9	KNR 7-11 0101-	Gruntowanie podłoży - rury kanalizacyjne deszczowe żeliwne	m ²	1,099	0,00	0,00
80 d.1. 1212-02 9 analogia	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową rur kanalizacyjnych deszczowych żeliwnych wraz z uszczelnieniem widocznego pęknięcia	m ²	1,099	0,00	0,00
81 d.1. 0119-02 9 analogia	KNR 4-05II	Mechaniczne czyszczenie przykanalików	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty różne						0,00
Razem dział: ELEWACJA WSCHODNIA						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		ELEWACJA ZACHODNIA				
2.1		Rusztowania				
82 d.2. 1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	146,152	0,00	0,00
83 d.2. 1	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m	1,500	0,00	0,00
84 d.2. 1	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Rusztowania						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające				
85 d.2. 2	wycena indywidualna	Roboty pomocnicze towarzyszące robotom remontowym - demontaż i montaż kabli, tabliczek, wsporników itp., demontaż i montaż anten, zabezpieczenie elementów zagospodarowania terenu w odległości min. 100 cm od strony elewacji	kpl.	1,00	0,00	0,00
86 d.2. 2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	10,500	0,00	0,00
87 d.2. 2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²	20,487	0,00	0,00
88 d.2. 2	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - ściany	m ²	170,549	0,00	0,00
89 d.2. 2	KNR 4-01 0701-03 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ościeża okien w piwnicach	m ²	3,692	0,00	0,00
90 d.2. 2	KNR-W 4-01 0353-12 analogia	Wykucie z muru podokienników kamiennych	m	14,460	0,00	0,00
91 d.2. 2	KNR 4-01 0347-09 analogia	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przygotowanie podłoża pod nowe parapety	m ²	2,102	0,00	0,00
92 d.2. 2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - spocznik przed wejściem do budynku	m ³	0,281	0,00	0,00
93 d.2. 2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - opaska przeciwwodna R X 0,50	m ³	1,284	0,00	0,00
94 d.2. 2	KNR 2-31 0813-06 analogia	Rozebranie obrzeży kamiennych wzdłuż spocznika przy wejściu do budynku do ponownego wbudowania	m	2,000	0,00	0,00
95 d.2. 2	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - studzienki doświetlające	m ³	1,584	0,00	0,00
96 d.2. 2	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - warstwa spadkowa studzienek j.w.	m ³	0,108	0,00	0,00
97 d.2. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych	m ³	8,811	0,00	0,00
98 d.2. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - dodatek za dalsze 8 km Krotność = 8	m ³	8,811	0,00	0,00
99 d.2. 2		Składowanie gruzu	t	15,860	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie				
100 d.2. 3	KNR-W 4-01 0306-01 analogia	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - podniesienie parapetów okiennych po usunięciu kamiennych podokienników	m ²	0,943	0,00	0,00
101 d.2. 3	KNR 0-23 2611- 02	Dezynfekcja podłoża w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony preparatem - ściany, ościeża okien w piwnicach	m ²	174,241	0,00	0,00
102 d.2. 3	KNR 0-23 2611- 02	Wzmocnienie podłoża na całości elewacji poddawanej renowacji, preparatem głęboko penetrującym - ściany	m ²	174,241	0,00	0,00
103 d.2. 3	KNR 0-33 0118- 09	Montaż profili elewacyjnych - odtworzenie podokienników gr. 8cm	m	16,470	0,00	0,00
104 d.2. 3	KNR 4-01 0727- 03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - uzupełnienie ubytków w ceglach na powierzchni ścian po skuciu tynków - przyjęto szacunkowo 2% pow. ścian	m ²	3,411	0,00	0,00
105 d.2. 3	KNR 0-33 0122- 01	Montaż listew cokołowych lub początkowych - pod docieplenie ściany	m	14,730	0,00	0,00
106 d.2. 3	KNR 0-33 0102- 04	Wielowarstwowe systemy ociepleń - przyklejenie płyt z wełny mineralnej szklanej 0.30 o gr. 15 cm (roboty wykonywane ręczne) - ściany bez cokołu	m ²	113,019	0,00	0,00
107 d.2. 3	KNR 0-33 0123- 01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.	452,076	0,00	0,00
108 d.2. 3	KNR 0-23 2613- 02 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży okien i drzwi	m ²	102,235	0,00	0,00
109 d.2. 3	KNR 0-33 0102- 05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - ściany, ościeża	m ²	215,254	0,00	0,00
110 d.2. 3	KNR 0-33 0126- 02	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - ściany, ościeża	m ²	215,254	0,00	0,00
111 d.2. 3	KNR 0-33 0121- 02	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem	m ²	36,825	0,00	0,00
112 d.2. 3	KNR 0-33 0121- 01	Ochrona narożników wypukłych	m	362,134	0,00	0,00
113 d.2. 3	KNR 0-33 0123- 04	Montaż taśmy uszczelniającej - narożniki wklęsłe	m	9,790	0,00	0,00
114 d.2. 3	KNR 0-33 0127- 01	Gruntowanie podłoża pod malowanie - ościeża okien, obramowania okien szer. 6cm	m ²	124,242	0,00	0,00
115 d.2. 3	KNR 0-33 0128- 01	Malowanie farbą silikonową - j.w.	m ²	124,242	0,00	0,00
116 d.2. 3	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.4		Obróbki blacharskie + parapety okienne				
117 d.2. 4	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową - min. 3% - parapety w oknach	m ²	2,021	0,00	0,00
118 d.2. 4	KNR-W 2-02 0515-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku - parapety wraz z podokieennikami	m ²	5,664	0,00	0,00
119 d.2. 4	KNR-W 2-02 0527-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytan - cynku	m	10,500	0,00	0,00
120 d.2. 4	KNR-W 2-02 0520-08 analogia	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan - cynku	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Obróbki blacharskie + parapety okienne						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.5		Roboty hydroizolacyjne + doświetlacze piwniczne + cokół + opaska przeciwwodna				
2.5.		Roboty hydroizolacyjne część podziemna				
1						
121	KNR-W 4-01 d.2. 0633-02 5.1	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cem. -wap. o wilgotności do 15 % i grub. 55 cm - 10cm nad posadzką piwnic oraz w ścianach fundamentowych z cegły 10 cm nad terenem	otw.	230,000	0,00	0,00
122	KNR 4-01 0104- d.2. 01 5.1 analogia	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³	18,896	0,00	0,00
123	KNR-W 2-18 d.2. 0901-01 5.1	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	2,000	0,00	0,00
124	KNR-W 2-18 d.2. 0901-06 5.1	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	2,000	0,00	0,00
125	KNR 4-01 0105- d.2. 01 5.1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	18,896	0,00	0,00
126	KNR-W 4-01 d.2. 0623-01 5.1	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania - część podziemna	m ²	28,830	0,00	0,00
127	KNR 0-29 0636- d.2. 01 5.1	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - gruntowanie - część podziemna	m ²	28,830	0,00	0,00
128	KNR 2-02 0904- d.2. 01 5.1 analogia	Tynki zewnętrzne cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - wyrównanie podłoża pod izolację p. wilgociową	m ²	28,830	0,00	0,00
129	KNR 2-02 0904- d.2. 03 5.1 analogia	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości do 30 cm - ościeża okien piwnicznych	m ²	2,400	0,00	0,00
130	KNR 0-29 0641- d.2. 05 5.1	Wykonanie wyoblen (faset)	m	8,120	0,00	0,00
131	KNR AT-27 d.2. 0104-07 5.1	Wykonanie warstwy szepnej	m ²	28,830	0,00	0,00
132	KNR AT-27 d.2. 0303-01 5.1	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m ²	28,830	0,00	0,00
133	KNR 0-23 2611- d.2. 02 5.1	Jednokrotne gruntowanie - pod styropian hydrofobowy - pas szer. 100cm	m ²	14,730	0,00	0,00
134	KNR AT-27 d.2. 0508-04 5.1	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie hydrofobowych płyt termoizolacyjnych EPS P 040 szer. 100cm i gr. 5cm klejonych punktowo masą bitumiczną	m ²	14,730	0,00	0,00
135	KNR 2-02 0607- d.2. 02 5.1 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej kubelkowej	m ²	28,830	0,00	0,00
136	KNR K-05 d.2. 0402-03 5.1 kalk. własna	Montaż listew dociskowych	m	14,730	0,00	0,00
Razem dział: Roboty hydroizolacyjne część podziemna						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.5.		Doświetlacze piwniczne				
137	KNR 4-01 0322- d.2. 05 5.2 kalk. własna	Obsadzenie ram doświetlaczy piwnicznych	szt.	2,000	0,00	0,00
138	-02 d.2. kalk. własna 5.2	Obsadzenie doświetlacza piwnicznego z wbudowanym odwodnieniem, zabezpieczeniem rusztu, ruszt stalowy ocynkowany, kratka matalowa	kpl.	2,000	0,00	0,00
139	KNR AT-27 d.2. 0502-04 5.2 kalk. własna	Dodatek za uszczelnienie połączenia doświetlaczy ze ściana	m	8,000	0,00	0,00
140	KNR DC-03 d.2. 0109-01 5.2 analogia	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych na gł. 15cm - mocowanie odświetlaczy do ścian	szt.	10,000	0,00	0,00
Razem dział: Doświetlacze piwniczne						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.5. 3		Cokół				
141 d.2. 5.3	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szepnej	m ²	5,509	0,00	0,00
142 d.2. 5.3	KNR 0-29 0641- 02 analogia	Uszczelnienie akrylową szpachlą dyspersyjną do uszczelniania i ochrony przeciwwilgociowej stref cokołowych - cokół	m ²	5,509	0,00	0,00
143 d.2. 5.3	KNR 0-33 0102- 03	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt z wełny mineralnej 030 o gr. 12 cm (roboty wykonywane ręczne)	m ²	4,801	0,00	0,00
144 d.2. 5.3	KNR 0-33 0126- 01	Gruntowanie - pod ułożenie siatki z włókna szklanego	m ²	5,509	0,00	0,00
145 d.2. 5.3	KNR 0-33 0101- 05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki pancernej z włókna szklanego - j.w.	m ²	5,509	0,00	0,00
146 d.2. 5.3	KNR 0-33 0101- 05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki pancernej z włókna szklanego - druga warstwa siatki - cokół j.w.	m ²	5,509	0,00	0,00
Razem dział: Cokół						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.5. 4		Opaska przeciwwodna				
147 d.2. 5.4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	8,085	0,00	0,00
148 d.2. 5.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła wzdłuż projektowanych opasek	m ³	0,497	0,00	0,00
149 d.2. 5.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - wzdłuż opaski przeciwwodnej	m	12,420	0,00	0,00
150 d.2. 5.4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	8,085	0,00	0,00
151 d.2. 5.4	KNNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²	6,210	0,00	0,00
152 d.2. 5.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska przeciwwodna	m ²	6,210	0,00	0,00
153 d.2. 5.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - pod osadzenie rozebranych kamiennych obrzeży	m ³	0,160	0,00	0,00
154 d.2. 5.4	KNR 2-31 0404-04 analogia	Ponowny montaż rozebranych obrzeży kamiennych wzdłuż spocznika przy wejściu do budynku	m	2,000	0,00	0,00
155 d.2. 5.4	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - pod spocznik przy wejściu	m ³	0,248	0,00	0,00
156 d.2. 5.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem wycieraczki - spocznik przy budynku	m ²	0,048	0,00	0,00
157 d.2. 5.4	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe - osadzenie w płycie spocznika	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Opaska przeciwwodna						0,00
Razem dział: Roboty hydroizolacyjne + doświetlacze piwniczne + cokół + opaska przeciwwodna						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.6		Stolarka okienna + drzwiowa				
158 d.2. 6	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV , jednoramowe - piwnice, okna w pom. sanitarnych	m ²	1,288	0,00	0,00
159 d.2. 6	KNR 2-17 0156-01	Nawiewniki higrosterowane montowane na wymieniających oknach	szt.	2,000	0,00	0,00
160 d.2. 6	kalk. własna	Wykonanie drzwi wejściowych z tyłu - w/g wytycznych Konserwatorskich	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka okienna + drzwiowa						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.7		Roboty różne				
161 d.2. 7	KNR 2-02 1220-05 analogia	Zadaszenie wejścia do budynku - zadaszenie półlukowe wspornikowe ze ściankami bocznymi, poliwęglanowe, konstrukcja ze stali nierdzewnej,	kpl.	1,000	0,00	0,00
162 d.2. 7	KNR DC-03 0109-01 analogia	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych na gł. 15cm - montaż zadaszenia	szt.	3,000	0,00	0,00
163 d.2. 7	KNR-W 2-18 0524-02 wycena indywidualna	Studzienki ściekowe uliczne betonowe - wymiana uszkodzonej istniejącej studzienki w spoczniku przy wejściu do budynku R X 0,50	szt.	1,000	0,00	0,00
164 d.2. 7	KNR 4-05II 0119-02 analogia	Mechaniczne czyszczenie przykanalików	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty różne						0,00
Razem dział: ELEWACJA ZACHODNIA						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		ELEWACJA POŁUDNIOWA				
3.1		Rusztowania				
165 d.3. 1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	71,595	0,00	0,00
166 d.3. 1	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Rusztowania						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające				
167 d.3. 2	wycena indywidualna	Roboty pomocnicze towarzyszące robotom remontowym - demontaż i montaż kabli, tabliczek, wsporników itp., demontaż i montaż anten, zabezpieczenie elementów zagospodarowania terenu w odległości min. 100 cm od strony elewacji	kpl.	1,00	0,00	0,00
168 d.3. 2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - attyka	m ²	3,796	0,00	0,00
169 d.3. 2	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - ściany	m ²	71,595	0,00	0,00
170 d.3. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych	m ³	3,567	0,00	0,00
171 d.3. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - dodatek za dalsze 8 km Krotność = 8	m ³	3,567	0,00	0,00
172 d.3. 2		Składowanie gruzu	t	6,421	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie				
173 d.3. 02 3	KNR 0-23 2611-	Dezynfekcja podłoża w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony preparatem - ściany, ościeża okien w piwnicach	m ²	71,595	0,00	0,00
174 d.3. 02 3	KNR 0-23 2611-	Wzmocnienie podłoża na całości elewacji poddawanej renowacji, preparatem głęboko penetrującym - ściany	m ²	71,595	0,00	0,00
175 d.3. 01 3	KNR 0-33 0122-	Montaż listew cokołowych lub początkowych - pod docieplenie ściany	m	7,360	0,00	0,00
176 d.3. 04 3	KNR 0-33 0102-	Wielowarstwowe systemy ociepleń - przyklejenie płyt z wełny mineralnej szklanej 0.30 o gr. 15 cm (roboty wykonywane ręczne) - ściany bez cokołu	m ²	70,877	0,00	0,00
177 d.3. 01 3	KNR 0-33 0123-	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.	283,508	0,00	0,00
178 d.3. 05 3	KNR 0-33 0102-	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - ściany	m ²	70,877	0,00	0,00
179 d.3. 02 3	KNR 0-33 0126-	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - ściany	m ²	70,877	0,00	0,00
180 d.3. 02 3	KNR 0-33 0121-	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem	m ²	18,400	0,00	0,00
181 d.3. 04 3	KNR 0-33 0123-	Montaż taśmy uszczelniającej - narożniki wklęsłe	m	10,030	0,00	0,00
Razem dział: Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.4		Obróbki blacharskie				
182 d.3. 4	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową - attyka	m ²	2,235	0,00	0,00
183 d.3. 4	KNR-W 2-02 0515-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku - attyka	m ²	5,065	0,00	0,00
Razem dział: Obróbki blacharskie						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.5		Roboty hydroizolacyjne + cokół + opaska przeciwwodna				
3.5.1		Roboty hydroizolacyjne część podziemna				
184 d.3. 0633-02 5.1	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cem .-wap. o wilgotności do 15 % i grub. - 10 cm nad terenem	otw.	70,000	0,00	0,00
185 d.3. 01 5.1	KNR 4-01 0104-01 analogia	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³	7,690	0,00	0,00
186 d.3. 01 5.1	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	7,690	0,00	0,00
187 d.3. 0623-01 5.1	KNR-W 4-01 d.3. 0623-01 5.1	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania - część podziemna	m ²	8,652	0,00	0,00
188 d.3. 01 5.1	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - gruntowanie - część podziemna	m ²	8,652	0,00	0,00
189 d.3. 01 5.1	KNR 2-02 0904-01 analogia	Tynki zewnętrzne cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - wyrównanie podłoża pod izolację p. wilgociową	m ²	8,652	0,00	0,00
190 d.3. 0104-07 5.1	KNR AT-27 d.3. 0104-07 5.1	Wykonanie warstwy szepnej	m ²	8,652	0,00	0,00
191 d.3. 0303-01 5.1	KNR AT-27 d.3. 0303-01 5.1	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m ²	8,652	0,00	0,00
192 d.3. 02 5.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - pod styropian hydrofobowy - pas szer. 100cm	m ²	7,310	0,00	0,00
193 d.3. 0508-04 5.1	KNR AT-27 d.3. 0508-04 5.1	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie hydrofobowych płyt termoizolacyjnych EPS P 040 szer. 100cm i gr. 5cm klejonych punktowo masą bitumiczną	m ²	7,310	0,00	0,00
194 d.3. 02 5.1	KNR 2-02 0607-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej kubelkowej	m ²	8,652	0,00	0,00
195 d.3. 0402-03 5.1	KNR K-05 d.3. 0402-03 5.1 kalk. własna	Montaż listew dociskowych	m	7,310	0,00	0,00
Razem dział: Roboty hydroizolacyjne część podziemna						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3.5.		Cokół				
2						
196	KNR AT-27	Wykonanie warstwy szczepnej	m ²	2,199	0,00	0,00
d.3.	0104-07					
5.2						
197	KNR 0-29 0641-	Uszczelnienie akrylową szpachlą dyspersyjną do	m ²	2,199	0,00	0,00
d.3.	02	uszczelniania i ochrony przeciwwilgociowej stref cokoło-				
5.2	analogia	wych - cokół				
198	KNR 0-33 0102-	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie	m ²	2,199	0,00	0,00
d.3.	03	plyt z wełny mineralnej 030 o gr. 12 cm (roboty wykony-				
5.2		wane ręczne)				
199	KNR 0-33 0126-	Gruntowanie - pod ułożenie siatki z włókna szklanego	m ²	2,199	0,00	0,00
d.3.	01					
5.2						
200	KNR 0-33 0101-	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki pancernej	m ²	2,199	0,00	0,00
d.3.	05	z włókna szklanego - j.w.				
5.2						
201	KNR 0-33 0101-	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki pancernej	m ²	2,199	0,00	0,00
d.3.	05	z włókna szklanego - druga warstwa siatki - cokół j.w.				
5.2						
Razem dział: Cokół						0,00
Razem dział: Roboty hydroizolacyjne + cokół + opaska przeciwwodna						0,00
Razem dział: ELEWACJA POŁUDNIOWA						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł